

Technická specifikace 500L Living



MOTORIZACE	1.4 95k	0.9 TwinAir 105 k	0.9 TwinAir CNG 80k	1.3 Multijet 85 k	1.3 Multijet 85 k MTA	1.6 Multijet 105 k
MOTOR	Benzín	Benzín	Benzín / CNG	Diesel	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1368	875	875	1248	1248	1598
Počet válců, uspořádání	4, v řadě	2, v řadě	2, v řadě	4, v řadě	4, v řadě	4, v řadě
Úroveň emisí	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 5+	EURO 5+	EURO 5+
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	80,5 x 86	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82	79,5x80,5
Kompresní poměr	11:01	10:01	10:01	16,8:1	16,8:1	16,5:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	70 (95) @ 6000	77 (105) @ 5500	63 (85) @ 5500 (BZ) 59 (80) @ 5500 (CNG)	62 (85)@ 3500	62 (85)@ 3500	77 (105) @ 3700
Maximální točivý moment v Nm při ot/min	127 @ 4500	145 @ 2000	145 a 2000 (BZ) 140 a 2500 (CNG)	200 @ 1500	200 @ 1500	320 @ 1750
Rozvody	16 ventilů, 2xOHC, ozubený řemen	8 ventilů, OHC + modul MultiAir, řetěz	8 ventilů, OHC + modul MultiAir, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz	16 ventilů, 2xOHC, řetěz
ŘÍZENÍ						
Typ	hřebenové s elektrickým posilovačem DualDrive					
Průměr otáčení (m)	11,1					
Poháněná náprava	přední	přední	přední	přední	přední	přední
Převodovka: počet přev. stupňů	manuální; 6	manuální, 6	manuální, 6	manuální, 5	automatická, 5	manuální, 6
KAROSÉRIE						
Rozvor náprav (mm)	2612					
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1522 - 1519					
Délka / šířka / výška (mm)	4352/1784/1667					
Přední / zadní převis (mm)	829/911					
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	560 ¹⁾ /638 ²⁾ /1708 ³⁾ /1584 ⁴⁾					
Pohotovostní hmotnost (kg)	1245	1290	1420	1315	1320	1395
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000/400		-	1100/400	1000/400	1100/400
Počet dveří / míst	5/5	5/5, 7 s OPT 087	5/5	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087	5/5, 7 s OPT 087
PODVOZEK						
Zavěšení kol vpředu	McPherson					
Zavěšení kol vzadu	vlečená ramena s torzní příčkou					
Brzdy:	284, kotoučové ventilované					
Přední: Ø mm	251, kotoučové plné					
Zadní: Ø mm						
Pneumatiky	195/65 R15 - 205/55 R16 - 225/45 R17					205/55 R16 - 225/45 R17
VÝKON A SPOTŘEBA						
Objem palivové nádrže (l)	50	50	50l BZ + 84l (CNG=14kg)	50	50	50
Maximální rychlost (km/h)	170	180	167 (BZ), 163 (CNG)	165	164	181
Zrychlení (s): 0–100 km/h	12,8	12,5	14,8 (BZ), 15,7 (CNG)	15,1	16	11,8
Spotřeba:						
město (l/100 km)	8,3	5,7	7,2 BZ / 4,7kg CNG	5,0	4,5	5,4
mimo město (l/100 km)	5,0	4,3	5,2 BZ / 3,3kg CNG	3,7	3,7	3,9
kombinovaná (l/100 km)	6,2	4,8	5,9 BZ/ 3,9kg CNG	4,2	4,0	4,5
Emise CO ₂ (g/km)	145	112	137 BZ/ 105 CNG	110	105	117

500L LIVING



Aktualizace 13.2.2014

1) Při posunutých zadních sedadlech maximálně směrem do zavazadlového prostoru; 2) Při posunutých zadních sedadlech maximálně vpředu; 3) Při sklopených zadních sedadlech; 4) Při složených zadních sedadlech pomocí funkce "Fold&Tumble"

Údaje uvedené v této specifikaci mají pouze informativní charakter a mohou se měnit z technických nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění.