



Technická specifikace Doblo Panorama

DOBLO



MOTORIZACE	1.4 95k	1.4 T-Jet 120k	1.4 T-Jet CNG 120k	1.6 MultiJet 90k	1.6 MultiJet 90k MTA	1.6 MultiJet 105k	2.0 MultiJet 135k
MOTOR	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Objem válců (cm ³)	1368	1368	1368	1598	1598	1598	1956
Počet válců, uspořádání				4 v řadě, napříč			
Úroveň emisí	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79.5 x 80.5	79.5 x 80.5	79.5 x 80.5	83 x 90.5
Kompresní poměr	11:1	9.8:1	9.8:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Max. výkon v kW (k) při ot./min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	66 (90) 4000	66 (90) 4000	77 (105) 4000	99 (135) 3500
Maximální točivý moment v Nm při ot./min	127 (12,95) při 4500	206(21) při 2000	206(21) při 2000	290(29,6) při 1500	200(20,4) při 1500	290(29,6) při 1500	320(32,6) při 1500
Vstřikování paliva	MPI	MPI	MPI	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
ŘÍZENÍ							
Typ				hříbenové s hydraulickým posilovačem			
Průměr otáčení (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2/12,5*	11,2
Poháněná náprava				přední			
Převodovka: počet přev. stupňů	5: manuální	6: manuální	6: manuální	6: manuální	5: robotizovaná převodovka Dualogic	6: manuální	6: manuální
KAROSÉRIE							
Rozvor náprav (mm)				2755/3105*			
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)				1510 / 1530			
Délka (mm)				4406/4756*			
Šířka (mm)				1832			
Výška (mm)	1845/1895 (se střešními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)	1845/1895 (se střešními ližinami)	1849/1899 (se střešními ližinami)	1845/1895 (se střešními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)	1845/1895 (se střešními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)	1845 -1880*/1895 -1927* (se střešními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)	1845/1895 (se střešními ližinami)/2115 (se zvýšenou střechou)
Přední / zadní převis (mm)				911/740			
Objem zavazadlového prostoru (l): min / max				790-1050* / 3200-4000*			
Pohotovostní hmotnost (kg)	1370/1430 (se zvýšenou střechou)	1415	1540	1430/1500 (se zvýšenou střechou)	1430/1500 (se zvýšenou střechou)	1430/1500 (se zvýšenou střechou)/1525*	1480/1540 (se zvýšenou střechou)
Maximální hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg)	1000/500	1000/500	1000/500	1300 (1000 pro 7-míst)/500	1301 (1000 pro 7-míst)/500	1300 (1000 pro 7míst)/500	1500/500
PODVOZEK							
Zavěšení kol vpředu				McPherson			
Zavěšení kol vzadu				víceprvkové nezávislé zavěšení kol Multilink			
Brzdy:							
Přední: Ø mm	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 305	ventilované kotoučové 284 / ventilované kotoučové 305 (pro 7-míst)	ventilované kotoučové 284 / ventilované kotoučové 305 (pro 7-míst)	ventilované kotoučové 284 / ventilované kotoučové 305 (pro 7-míst a prodlouženou verzi)	ventilované kotoučové 305
Zadní: Ø mm	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254	bubnové 254
Pneumatiky	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T
VÝKON A SPOTŘEBA							
Objem palivové nádrže (l)	60	60	22l a 16,2 kg CNG	60	60	60	60
Maximální rychlost (km/h)	161/156(se zvýšenou střechou)	172	172	158/153(se zvýšenou střechou)	158/153(se zvýšenou střechou)	164/159(se zvýšenou střechou)	179/174(se zvýšenou střechou)
Zrychlení (s): 0-100 km/h	15,4/15,9 (se zvýšenou střechou)	12,3	12,3	14,9/15,4(se zvýšenou střechou)	15,4/15,9(se zvýšenou střechou)	13,4/1,39(se zvýšenou střechou)	11,3/11,8(se zvýšenou střechou)
Spotřeba:							
město (l/100 km)	10,0/10,3 (se zvýšenou střechou) 9,3/9,5 se S&S (se zvýšenou střechou)	9,5	9,7 / 6,5 kg CNG	6,8/7,1 (se zvýšenou střechou)	5,6/5,9 (se zvýšenou střechou)	6,8/7,1 (se zvýšenou střechou) 6,1/6,4 se S&S (se zvýšenou střechou)	7,3/7,4 (se zvýšenou střechou)
mimo město (l/100 km)	5,9/6,1 (se zvýšenou střechou) 5,9/6,1 se S&S (se zvýšenou střechou)	5,9	6,1 / 4,0 kg CNG	4,7/5,3 (se zvýšenou střechou)	4,7/5,3 (se zvýšenou střechou)	4,7/5,4 (se zvýšenou střechou) 4,7/5,3 se S&S (se zvýšenou střechou)	5,1/5,5 (se zvýšenou střechou)
kombinovaná (l/100 km)	7,4/7,6 (se zvýšenou střechou) 7,2/7,4 se S&S (se zvýšenou střechou)	7,2	7,4 / 4,9 kg CNG	5,5/6,0 (se zvýšenou střechou)	5,0/5,5 (se zvýšenou střechou)	5,5/6,0 (se zvýšenou střechou) 5,2/5,7 se S&S (se zvýšenou střechou)	5,9/6,2 (se zvýšenou střechou)
Emise CO ₂ (g/km)	172/177 (se zvýšenou střechou) 165/171 se S&S (se zvýšenou střechou)	169	173 / 134 (CNG)	145/158 (se zvýšenou střechou)	132/145 (se zvýšenou střechou)	145/158 (se zvýšenou střechou) 138/150 se S&S (se zvýšenou střechou)	156/163 (se zvýšenou střechou)

* prodloužená verze (L6E)