

Technická specifikace Punto



MOTORIZACE	1.2 8v 69k	1.4 8v 77k	1.4 8v 77k LPG	1.4 70k CNG	1.3 Multijet 75k
MOTOR	Benzin	Benzin	Benzin / LPG	Benzin / CNG	Diesel
Objem válců (cm ³)	1 242	1 368	1 368	1 368	1 248
Počet válců, uspořádání	4 v řadě	4 v řadě	4 v řadě	4 v řadě	4 v řadě
Úroveň emisí	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 5+
Vrtání x zdvih (mm)	70,8x78,9	72x84	72x84	72x84	69,6x82
Kompresní poměr	11,1:1	11,1:1	11,1:1	11,1:1	16,8:1
Max. výkon v kW (k) při ot/min	51 (69) 5500	57 (77) 6000	57 (77) 6000	57 (77) 6000 / 51 (70) 6000 CNG	55 (75) 4000
Maximální točivý moment v Nm (kgm) při ot/min	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	115 (11,7) 3250	115 (11,7) 3000 / 104 (10,6) 3000 CNG	190(19,4) 1500
Vstřikování paliva	Vícebodové elektronicky řízené sekvenční vstřikování	Vícebodové elektronicky řízené sekvenční vstřikování			Přímé vstřikování Multijet "Common Rail", turbo s fixní geometrií a mezichladič stlačeného vzduchu
ŘÍZENÍ	Elektronický posilovač řízení Dualdrive™				
Typ	Elektronický posilovač řízení Dualdrive™				
Průměr otáčení (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Poháněná náprava	Přední	Přední	Přední	Přední	Přední
Převodovka: počet přev. stupňů	manuální: 5	manuální: 5	manuální: 5	manuální: 5	manuální: 5
KAROSÉRIE					
Rozvor náprav (mm)	2510	2510	2510	2510	2510
Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)	1473 / 1466	1474 / 1466	1473 / 1466	1475 / 1466	1473 / 1466
Délka / šířka / výška (mm)	4065 / 1687 / 1490	4065 / 1687 / 1490	4065 / 1687 / 1490	4065 / 1687 / 1490	4065 / 1687 / 1490
Objem zavazadlového prostoru (l) min / max	275 / 1030	275 / 1030	252 / 1010	200 / 950	275 / 1030
Pohotovostní hmotnost (kg)	1015 (3d) / 1030 (5d)	1025 (3d) / 1040 (5d)	1025 (3d) / 1040 (5d)	1170 (3d) / 1185 (5d)	1090 (3d) / 1105 (5d)
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	400	400	400	--	400
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	900	1000	500	--	1000
PODVOZEK					
Zavěšení kol vpředu	Nezávislé zavěšení typu McPherson				
Zavěšení kol vzadu	Polonezávislé zavěšení s torzní příčkou				
Brzdy:					
Přední: Ø mm	D 257 (ventilované)	D 257 (ventilované)	D 257 (ventilované)	D 257 (ventilované)	D 257 (ventilované)
Zadní: Ø mm	T 203	T 228	T 228	D 264	T 228
Pneumatiky	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15
VÝKON A SPOTŘEBA					
Objem palivové nádrže (l)	45	45	45 / 38 LPG	45 / 13kg CNG	45
Maximální rychlost (km/h)	156	165	165	162 / 156 CNG	165
Zrychlení (s): 0–100 km/h	14,4	13,2	13,2	14,9 / 16,9 CNG	13,6
Spotřeba:					
město (l/100 km)	7,2	7,4	7,3 / 9,0 LPG	7,9 / 5,4 (kg/100km) CNG	5,5
mimo město (l/100 km)	4,4	4,7	4,8 / 5,9 LPG	5,4 / 3,5 (kg/100km) CNG	3,5
kombi novaná (l/100 km)	5,4	5,7	5,7 / 7,0 LPG	6,3 / 4,2 (kg/100km) CNG	4,2
Emise CO ₂ (g/km)	126	132	133 / 114 LPG	149 / 115 CNG	112

